

ÇKY 501



LA MACHINE - OUTIL

- Automatiquement coupe les perles de vitrage faites de POLYCHLORURE DE VINYLE ou En aluminium.
- La sécurité Maxima à l'exploitation.
- Le contrôle Electro-pneumatique.
- Coupure de l'angle : 45°.
- Le temps 5 secondes est pointu.
- A 4 disques pour le coupage
- Le réglage de la vitesse du coupage.
- Les deux fins sont coupées simultanément.
- Le système confortable du remplacement le cliché.
- Standard de mesure et à la chaîne système.
- Le Design conformément aux normes








MACHINE TOOL ACQUAINTANCE

- Automatically cuts the glazing beads made of PVC or Aluminum.
- Protected against operation accidents.
- Electro pneumatic controlled.
- Cutting angle: 45°.
- Time 5 seconds are sharp.
- Has 4 disks of a saw
- Adjustment of speed are sharp.
- Both ends are cut off simultaneously.
- Convenient system of replacement a template.
- Standard measuring and conveyor system.
- Designed in accordance with the CE rules

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТАНКА

- Автоматическая резка оконного штапика из ПВХ и алюминия
- Максимальная надежность при эксплуатации
- Электро-пневматический контроль
- Угол резки - 45°
- Время резки 5 секунд.
- Имеет 4 пильных дисков
- Настройка скорости резки.
- Оба конца отрезаются одновременно
- Удобная система замены цулаг
- Стандартная измерительная и конвейерная система
- Дизайн в соответствии с нормами CE

TECNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LES CARACTÉRISTIQUES

TECHNICAL FEATURES								
					BAR	Hava tüke. Air cons.		
ÇKY-501	0,55 KW x 2 400V 50Hz	D=200 mm (max) d=32 mm	D=115 mm (max) d=22 mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar	35 Lt/dak. Lt./min.	51x114x106 cm	102 kg