

Copy Router Machine with Triple Grip Slot Drilling and Water Discharge

Fraiseuse A Copier De Drainage D'Eau Avec Trois Percages

Копировально-фрезерный станок с тройным сверлением под оконную ручку и водоотводные каналы

Fresadora Copiadora Con Taladros De Sujeción Triple Y Salida De Aguas

آلة تفريز ناسخة مع مثقاب ثلاثي الفتحات المائية وتصريف المياه

EN FEATURES

Used for cutting appropriate slots on aluminum and plastic profiles for mounting locks, grips, hinges, latches and opening channels.

- Copy assembly matching the process
- Ability to open various channels independently of the copy assembly with profile gauges
- Pneumatic clamps
- Triple grip slot drilling system
- Ability to open water discharge channels with various angles and sizes
- Independently operating motors

FR CARACTÉRISTIQUES

Idéale pour couper les fentes appropriées sur les profilés en aluminium ou en plastique pour le montage des serrures des poignées, des charnières, des verrous, et l'ouverture des canaux.

- Dispositif de copie adapté au procédé
- Ouverture de canaux indépendamment du dispositif de copie avec l'aide des butées
- Étaux pneumatiques
- Système de perforation/déplacement de poignée triple
- Ouverture du canal d'évacuation d'eau au niveau de différents mesures et angles
- Moteurs fonctionnant indépendamment les uns des autres

RU ОСОБЕННОСТИ

Используется для процесса фрезеровки отверстий в алюминиевых и пластиковых профилях под замки, ручки, петли, шпингалеты и водоотводные каналы.

- Шаблон со стандартными отверстиями
- Специальные фиксаторы позволяют фрезеровать разные каналы независимо от шаблона
- Пневматические Прижимы
- Система сверления тройного отверстия под оконную ручку
- Сверление водоотводных каналов различных размеров под разными углами
- Независимая работа каждого из двигателей

ES CARACTERÍSTICAS

Ideal para mecanizar figuras de copiado en perfiles de aluminio y plástico, para montar cerraduras, cremas, sortees, bisagras, pestillos y para abrir canales.

- Plantilla de copiado con doble copiadore
- Apertura de canales independiente mediante topes de desplazamiento.
- Mordazas de apriete neumáticas
- Sistema de perforación de taladros de sujeción triple
- Apertura ranuras de salida de aguas en distintos ángulos y tamaños
- Motores que operan de forma independiente

AR

المواصفات

تستخدم لعمل قطع تركيب الأقفال وفتحات المقابض والمفصلات والسرايج وفتح قنوات في البلاستيك والبروفيلات الألومنيوم والبلاستيكية

- قالب ناسخة مناسبة للعملية
- فتح قنوات متعددة بشكل مستقل عن نسخة الوصلات
- بمساعدة الأيماط
- مقابض (مزمات) لمعط هوائي
- نظام ثقب أماكن أدراج ثلاثية
- فتح قنوات لتصريف المياه بمقاسات وزوايا مختلفة
- محركات تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض

Standard Equipment

- 5 mm milling cutter (2 pcs)
- Triple drill bit kit
- Profile gauge
- Service spanner

Optional Equipment

- Cooling system
- Special copy assembly

Équipements Standard

- Fraiseuse de 5 mm (2 pièces)
- Ensemble de perceuse triple
- Butée de profilé
- Clé anglaise

Équipements Optionnels

- Système de refroidissement
- Dispositif spécial de copie

Стандартная Комплектация

- Фреза Ø 5 мм (2 шт.)
- Комплект для сверления трех отверстий
- Зажимы для профилей
- Сервисный ключ

Дополнительные Опции

- Система охлаждения
- Шаблон с отверстиями под заказа

Equipamiento Estándar

- Fresa de 5 mm (2 piezas)
- Juego triple de brocas
- Medidor de perfil
- Clave de servicio

Equipo Opcional

- Sistema de lubricación
- Sistema de copiado especial

المعدات القياسية

- طرق الطحن 5 سم (2 قطعة)
- طقم مثقاب ثلاثي
- إستاند الجوكل
- مفتاح الصيانة

المعدات الاختيارية

- نظام تبريد
- تسيقات ناسخة خاصة

